

NOUVEAU!

Dimax Int. GmbH (Allemagne) présente un modèle mis à jour du groupe électrogène inverter **KS 8100iE ATSR avec une puissance plus élevée**

Le générateur-inverter KS 8100iE ATSR de Könnér & Söhnen® dispose désormais d'une **puissance maximale de 8,5 kW et d'une puissance nominale de 8,0 kW**. Le panneau du générateur est équipé d'un connecteur à 8 broches pour connecter l'unité, compatible avec l'unité KS ATS 4/25 Gasoline. L'unité de transfert automatique (ATS) démarre automatiquement le générateur et y transmet la charge lorsque l'alimentation centrale est coupée.

L'unité électronique intégrée contrôlée par microprocesseur assure le contrôle de fonctionnement du groupe électrogène et fournit une tension de sortie stable de forme d'onde sinusoïdale 230V 50Hz, qui convient au fonctionnement fiable de l'électronique sensible.


KS 8100iE ATSR

Puissance maximale/nominale, kW	8.5/8.0
Courant max., A	34.8
Prises	1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A
Type de démarrage	électrique
Capacité du réservoir de carburant, l	20
Sortie USB	+
Sortie ATS	+
Dimensions nettes (LxLxH), mm	600x510x560
Poids net, kg	68

AVANTAGES DU KS 8100iE ATSR:

- ✓ ONDE SINUSOÏDALE PURE
- ✓ POSSIBILITÉ DE CONNEXION D'UNE UNITÉ ATS (KS ATS 4/25 GASOLINE)
- ✓ MODE ÉCONOMIQUE
- ✓ MOTEUR FIABLE
- ✓ SYSTÈME DE DÉMARRAGE MOTEUR FACILITÉ 3 EN 1
- ✓ AFFICHAGE LED
- ✓ KIT DE TRANSPORT

PUISSANCE
8.0/8.5
230V
kW



ONDE
SINUSOÏDALE PURE

Convient aux équipements sensibles

Moteur fiable K&S EURO 5

Indicateurs d'état de fonctionnement

- indicateur de niveau d'huile
- indicateur de surcharge
- indicateur de tension

Système de démarrage facile 3 en 1

Système de transport



Sortie ATS

Protection contre les surcharges et le court-circuit

Affichage LED (compteur horaire, tension, fréquence)

De deux ports USB

LES TRADITIONS DE LA QUALITÉ ALLEMANDE SONT ACCESSIBLES À TOUS !

