

**NOWOŚĆ!**

**Dimax Int. Poland Sp.z o.o przedstawia  
rozdzielnice do podłączenia  
różnych odbiorników**

Rozdzielnica jest kompletnym urządzeniem niskiego napięcia, jest przeznaczona do podłączenia różnych odbiorników. Rozdzielnica nadaje się na place budów, do domów, garaży, budynków gospodarczych itp. Odbiorniki mogą być podłączone zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Obudowa rozdzielnicy wykonana jest z trwałego tworzywa ABS i charakteryzuje się niezawodną jakością. Rozdzielnica posiada przezroczystą pokrywą, jest przeznaczona do montażu na ścianie. Wygodna w użytkowaniu, łatwa w montażu.

Jesteśmy przekonani o jakości i bezpieczeństwie produktów. Ty również możesz być tego pewien.

**Moc**



**14-22 kW**

**Znamionowe  
napięcie robocze**



**230V/400V**

**Prąd znamionowy**



**32 A**

**Rodzaj  
systemu uziemienia**



**TN-C-S**

- ✓ PRZEZNACZONA DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO
- ✓ OCHRONA PRZED WODĄ ROZPRYSKOWĄ
- ✓ PYŁOSZCZELNA
- ✓ OBUDOWA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS
- ✓ ROZDZIELNICA PRZEZNACZONA JEST DO MONTAŻU NA ŚCIANIE
- ✓ AUTOMATYCZNA OCHRONA



	<b>KS DB6-P03B</b>	<b>KS DB11-P07B</b>	<b>KS DB11-P24B</b>
Prąd znamionowy, A	32	32	32
Znamionowe napięcie robocze, V	230/400	230/400	400
Częstotliwość znamionowa, Hz	50/60	50/60	50/60
Moc, kW	14	22	22
Klasa ochrony	IP54	IP54	IP54
Wymiary (DxSxW), mm	135x355x140	245x355x155	245x355x155
Waga netto, kg	≤ 1.8	≤ 2.8	≤ 3.4

TRADYCJE NIEMIECKIEJ JAKOŚCI SĄ DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO!

