

**НОВИНКА!**

**Dimax Int. GmbH (Німеччина) презентує  
розподільчі щити для підключення  
різноманітних споживачів**

Розподільчий щит є низьковольтним комплектним пристроєм, який призначений для підключення різноманітних споживачів. Розподільчий щит підходить для будівельних майданчиків, будинків, гаражів, господарських будівель тощо. Підключення споживачів електрики допускається здійснювати як усередині, так і зовні будівель.

Корпус розподільчого щита виготовлений із міцного АБС пластику і відрізняється надійною якістю. Конструкція корпусу щитка має прозору кришку і розрахована на навісну установку на стіну. Комфортний у використанні, легко монтується.

Ми впевнені в якості та безпеці продукції, переконайтесь в цьому і ви.

Потужність



14-22 kW

Напруга



230V/400V

Номінальний  
вихідний струм



32 A

Тип  
системи заземлення



TN-C-S

- ✓ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ  
ВСЕРЕДИНИ І НА ВУЛИЦІ
- ✓ ЗАХИСТ ВІД БРИЗОК
- ✓ ПИЛОЗАХИЩЕНИЙ
- ✓ КОРПУС ІЗ АБС ПЛАСТИКУ
- ✓ ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ
- ✓ АВТОМАТИКА ЗАХИСТУ



	KS DB6-P03B	KS DB11-P07B	KS DB11-P24B
Номінальний вихідний струм, А	32	32	32
Напруга, В	230/400	230/400	400
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60
Потужність, кВт	14	22	22
Клас захисту	IP54	IP54	IP54
Габарити нетто, мм	135x355x140	245x355x155	245x355x155
Вага нетто, кг	≤ 1.8	≤ 2.8	≤ 3.4

ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!

