

NEU!

Dimax Int. GmbH (Deutschland)
präsentiert Kabeltrommel von
Könner & Söhnen



Verschiedene K&S Kabeltrommeln dienen dazu, den Strom von weiter entfernten Steckdosen nutzen zu können. Die Kabeltrommeln mit einer Kabellänge von 15 bis 30 Metern eignen sich für gleichzeitigen Anschluss von bis zu 4 Elektrogeräten an ein Stromnetz 230 V. Die Kabeltrommeln von Könner & Söhnen sind mit der Schutzklasse IP44 gekennzeichnet und geeignet ideal für den sicheren Einsatz im Freien und rund ums Haus, auch im Umfeld von erhöhter Luftfeuchtigkeit.

Ergonomischer Gummigriff

4x16 A
Steckdosen

15-30 m
KABELLÄNGE

FÜR SCHWIERIGE AUFGABEN ✓

ELASTISCHES KABEL BEI JEDER TEMPERATUR ✓



ANWENDBEREICH



FÜR DEN BAU



AUF DER BAUSTELLE



FÜR CAMPING



FÜR DAS
GESCHÄFT



FÜR DEN
GARTEN



FÜR DIE
LANDWIRTSCHAFT

TECHNISCHE DATEN



KS CR-15M

KS CR-25M

KS CRM-30M

LEISTUNG BEI ABGEROLLTEM KABEL	3000 W	3600 W	3600 W
KABELLÄNGE	15 m	25 m	30 m
STECKER	1*16A/230V	1*16A/230V	1*16A/230V
STECKDOSE MIT SCHUTZKAPPE	4*16A/230V	4*16A/230V	4*16A/230V
KABEL	3*1.5 mm ²	3*2.5 mm ²	3*2.5 mm ²
GEHÄUSE	Kunststoff	Kunststoff	Metall
SCHUTZKLASSE	IP44	IP44	IP44

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT FÜR ALLE!



| www.ks-power.de

DIMAX
GROUP

NEU!

Dimax Int. GmbH (Deutschland) präsentiert Verlängerungskabel-Steckdosenadapter von **Könnert & Söhne**



Verlängerungskabel Steckdosenadapter der Marke „Könnert & Söhne“ dienen zum Anschluss eines oder mehrerer 16-A-Elektrogeräte an eine Energiequelle mit einem 32-A-Stromanschluss. Sie haben 1 bis 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzabdeckungen. Das Kabel besteht aus legierungsfreiem Kupfer, kombiniert mit einem europäischen Stecker, einem robusten Kunststoffgehäuse mit Löchern für die Wandmontage.

✓ **ELASTISCHES KABEL BEI JEDER TEMPERATUR**

VERLÄNGERUNGSKABEL STECKDOSENADAPTER

32A → 16A



GLEICHZEITIGER ANSCHLUSS MEHRERER GERÄTE AN DIE STROMQUELLE



KS EX1M-1S
1 Steckdose

KS EX1.5M-3S
3 Steckdosen

KS EX3M-4S
4 Steckdosen

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	3600 W	5000 W	5000 W
KABELLÄNGE	1.0 m	1.5 m	3.0 m
STECKER	1*32A/250V	1*32A/250V	1*32A/250V
STECKDOSE MIT SCHUTZKAPPE	1*16A/250V	3*16A/250V	4*16A/250V
KABEL	3*1.5 mm ²	3*2.5 mm ²	3*2.5 mm ²
SCHUTZKLASSE	IP44	IP44	IP44

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT FÜR ALLE!



| www.ks-power.de