

L'UNITÉ ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE CONTRÔLÉE PAR UN MICROPROCESSEUR ASSURE LE FONCTIONNEMENT CORRECT DU GÉNÉRATEUR ET FOURNIT UNE TENSION DE 230 V AVEC FRÉQUENCE DE 50 HZ POUR LE FONCTIONNEMENT FIABLE DE L'ÉLECTRONIQUE DE HAUTE PRÉCISION.



71dB

LED AFFICHAGE

compteur horaire, fréquence, tension



DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

MODE ÉCONOME

réduit la consommation de carburant jusqu'à 50 % à faible charge

REGISTRE D'AIR

pour le démarrage le plus simple et le plus pratique du générateur

SORTIE 12V

pour connecter des gadgets

APERÇU DU PRODUIT:

- ✓ Onde sinusoïdale pure
- ✓ Le boîtier absorbant le bruit offrent un niveau de bruit Lpa (7m) de 71 dB
- ✓ Mode économe
- ✓ Moteur fiable
- ✓ Alternateur sans balais de haute qualité avec bobinage en cuivre
- ✓ Démarrage électrique et manuel




Aspect présentable et design élégant, le groupe électrogène est équipé d'un système de transport pour un déplacement facile. Grâce à son boîtier spécial absorbant le bruit, le fonctionnement de l'appareil sera aussi confortable que possible et ne gênera pas les utilisateurs.

Vous pourrez utiliser des appareils électriques sensibles modernes dans des endroits où il n'y a pas de réseau électrique central.

Contrôle de tous les indicateurs clés de fonctionnement:

- ✓ protection contre les surcharges
- ✓ protection contre les courts-circuits
- ✓ protection contre le de niveau d'huile trop bas



MOTEUR FIABLE K&S Basic (EURO 5)

Chaque moteur a un numéro de série individuel, ce qui nous permet de contrôler la qualité de production et de service.

EURO 5

BOÎTIER ABSORBANT LE BRUIT

Le boîtier absorbant le bruit et la haute qualité d'assemblage offrent un niveau de bruit Lpa (7m) de 71 dB. Le système de transport sert à une utilisation confortable l'ors d'un déplacement.



Modèle	KSB 40iE S
Tension, V	230
Puissance maximale, kW	3.8
Puissance nominale, kW	3.5
Fréquence, Hz	50
Prises	2 x Schuko 230 V
Capacité du réservoir de carburant, l	11
Mode économe	+
Type de moteur	Essence 4-temps
Type de démarrage	Manuel/électrique
Enroulement d'alternateur	Cuivre
LED affichage	+
Poids net, kg	43
Code-barres	4260405365999