

WBUDOWANA MIKROPROCESOROWA JEDNOSTKA ELEKTRONICZNA STERUJE PRACĄ GENERATORA, ZAPEWNIĄ MAKSYMALNIE STABILNĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ 50 Hz I NAPIĘCIE 230 V DLA NIEZAWODNEJ PRACY CZUŁEJ I PRECYZYJNEJ ELEKTRONIKI.



WYŚWIETLACZ LCD

licznik godzin pracy, napięcie, częstotliwość i moc



ROZRUCH ELEKTRYCZNY

TRYB OSZCZĘDZANIA PALIWA
zmniejsza zużycie paliwa nawet o 50% przy niskich obciążeniach

WYŁĄCZNIK ZAPŁONU 3 W 1

pozwala łatwo i wygodnie uruchomić generator

GNIAZDO 12V

do podłączenia sprzętu

ZALETY:

- ✓ Czysta fala sinusoidalna
- ✓ Obudowa dźwiękochłonna zapewniają poziom hałasu Lpa (7m) 71 dB
- ✓ Tryb oszczędzania paliwa
- ✓ Niezawodny silnik
- ✓ Niezawodny bezszczotkowy alternator z uzwojeniem miedzianym
- ✓ Rozruch elektryczny




Reprezentacyjny wygląd i stylowy kształt. Wyposażony w system transportowy zapewniający wygodne przemieszczanie się. Dzięki specjalnej obudowie dźwiękochłonnej praca urządzenia będzie jak najbardziej komfortowa i nie spowoduje niedogodności dla użytkowników.

Możesz używać nowoczesnych wrażliwych urządzeń elektronicznych w miejscach, w których nie ma centralnego zasilania.

Monitorowanie kluczowych wskaźników stanu pracy:

- ✓ zabezpieczenie przed przeciążeniem
- ✓ zabezpieczenie przed zwarcieniem
- ✓ zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju



NIEZAWODNY SILNIK K&S Basic (EURO 5)

Każdy silnik ma unikalny numer seryjny, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi serwisowej.



OBUDOWA DŹWIEKOCHOŁONNA

Obudowa dźwiękochłonna i wysoka jakość wykonania tego modelu zapewniają poziom hałasu Lpa (7m) 71 dB. W komplecie z systemem transportowym dla łatwego przeniesienia.



MODEL	KSB 40iE S
Napięcie, V	230
Moc maksymalna, kW	3.8
Moc nominalna, kW	3.5
Częstotliwość, Hz	50
Gniazda	2 x Schuko 230 V
Pojemność zbiornika paliwa, l	11
Tryb oszczędzania paliwa	+
Rodzaj silnika	Benzynowy
Uruchomienie	Ręczne/elektryczne
Rodzaj uzwojenia	Miedziany
Wyświetlacz LED	+
Waga netto, kg	43
Kod kreskowy	4260405365999

