

Вбудований електронний блок з мікропроцесорним керуванням контролює роботу генератора та забезпечує стабільну вихідну напругу 230В 50Гц синусоїдальної форми, що підходить для надійної роботи чутливої електроніки.



71dB

LED ДИСПЛЕЙ

лічильник мотогодин, вольтаж, частота



ЕЛЕКТРОСТАРТ

РЕЖИМ ЕКОНОМІЇ ПАЛЬНОГО зменшує витрати палива до 50% при малих навантаженнях

ПОВІТРЯНА ЗАСЛОНКА

для максимально легкого та зручного запуску генератора

РОЗЕТКА 12В

для підключення гаджетів

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ✓ Правильна синусоїда
- ✓ Шумопоглинаючий корпус забезпечує рівень шуму Lpa (7м) 71 дБ
- ✓ Режим економії пального
- ✓ Надійний двигун
- ✓ Високоякісний безщітковий альтернатор з мідною обмоткою
- ✓ Електрозапуск



Презентабельний зовнішній вигляд і яскравий дизайн стильної форми, оснащений системою транспортування для зручного переміщення. Завдяки спеціальному шумопоглинаючому корпусу робота пристрою буде максимально комфортною і не завдасть незручностей користувачам.

Ви зможете використовувати сучасні чутливі електроприлади у місцях, де немає центрального електропостачання.

Контроль ключових показників робочого стану:

- ✓ захист від перенавантаження
- ✓ захист від короткого замикання
- ✓ захист від низького рівня мастила



НАДІЙНИЙ ДВИГУН K&S Basic (EURO 5)

Кожний двигун має індивідуальний серійний номер, що дозволяє нам контролювати якість виробництва та сервісного обслуговування

EURO 5

ШУМОПОГЛИНАЮЧИЙ КОРПУС

Шумопоглинаючий корпус та висока якість збирання даної моделі забезпечують рівень шуму Lpa (7м) 71 дБ. У комплекті з системою транспортування для легкого переміщення.



МОДЕЛЬ	KSB 40iE S
Напруга, В	230
Макс. потужність, кВт	3.8
Номінальна потужність, кВт	3.5
Частота, Гц	50
Розетки	2 x Schuko 230 V
Ємність паливного баку, л	11
Режим економії пального	+
Тип двигуна	бензиновий
Тип запуску	ручний/електро
Обмотка альтернатора	мідь
LED дисплей	+
Вага нетто, кг	43
Штрихкод	4260405365999

